

ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ



Наименование	Характеристика	Цена, руб. без НДС
Датчик избыточного давления ИД	Преобразователь избыточного давления (4-20) мА на 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 МПа (класс точности 1%). Межповерочный интервал – 2 года.	3 900
Датчик избыточного давления ПДТВХ-1	Преобразователь избыточного давления (4-20) мА на 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 МПа(класс точности 0,5%) Межповерочный интервал – 4 года.	4 400
Датчик избыточного давления НТ	Преобразователь избыточного давления (4-20) мА на 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 Мпа (класс точности 1%, 0,5%) Межповерочный интервал – 4 года.	3 900
Датчик избыточного давления СДВ-И	Преобразователь избыточного давления (4-20) мА на 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 МПа(класс точности 0,5%) Межповерочный интервал – 4года	3 700
Датчик избыточного давления ДДМ	Для преобразования избыточного давления воздуха, нейтральных газов, воды, масла в стандартный токовый сигнал (4-20) мА на 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 МПа(класс точности 0,5%). Межповерочный интервал – 4года	3 500
Блок питания 10ВР220-24Д	Источник вторичного электропитания 10ВР220-24Д для монтажа на DIN-рейку, предназначен для питания стабилизированным напряжением устройств, имеющих активный или реактивный характер нагрузки.	1 200