

DN	PN	Обозначение по каталогу	Проходной диаметр, (d) мм.	Цена руб., (с НДС)
50	40	КШ.Ц.П.Р.GAS.050.040.Н/П.02	40	7 832
65	25	КШ.Ц.П.Р.GAS.065.025.Н/П.02	49	9 579
80	25	КШ.Ц.П.Р.GAS.080/070.025.Н/П.02	63	10 604
100	25	КШ.Ц.П.Р.GAS.100/080.025.Н/П.02	75	11 494
125	25	КШ.Ц.П.Р.GAS.125/100.025.Н/П.02	100	19 729
150	25	КШ.Ц.П.Р.GAS.150/125.025.Н/П.02	125	23 424
200	25	КШ.Ц.П.Р.GAS.200/150.025.Н/П.02	150	41 876
250	25	КШ.Ц.П.Р.GAS.250/200.025.Н/П.02	200	74 469

*DN250/250 и более - все краны LD комплектуются редуктором по умолчанию

**КРАН ШАРОВОЙ
ЦЕЛЬНОСВАРНОЙ
ПРИВАРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
С РЕДУКТОРОМ**



*изображение редуктора может отличаться от представленного
СТАНДАРТНОПРОХОДНОЙ

DN	PN	Обозначение по каталогу	Проходной диаметр, (d) мм.	Цена руб., (с НДС)
40	40	КШ.Ц.П.Р.GAS.040.040.П/П.02	40	8 442
50	40	КШ.Ц.П.Р.GAS.050.040.П/П.02	49	9 581
65	25	КШ.Ц.П.Р.GAS.065.025.П/П.02	63	10 477
80	25	КШ.Ц.П.Р.GAS.080.025.П/П.02	75	11 494
100	25	КШ.Ц.П.Р.GAS.100.025.П/П.02	100	19 729
125	25	КШ.Ц.П.Р.GAS.125.025.П/П.02	125	23 826
150	25	КШ.Ц.П.Р.GAS.150.025.П/П.02	148	39 145
200	25	КШ.Ц.П.Р.GAS.200.025.П/П.02	200	70 697

*DN250/250 и более - все краны LD комплектуются редуктором по умолчанию

**КРАН ШАРОВОЙ
ЦЕЛЬНОСВАРНОЙ
ПРИВАРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
С РЕДУКТОРОМ**



*изображение редуктора может отличаться от представленного
ПОЛНОПРОХОДНОЙ



КРАН ШАРОВОЙ ЦЕЛЬНОСВАРНОЙ

ПРИВАРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

СТАНДАРТНОПРОХОДНОЙ

(с удлиненным штоком для подземной установки / под ППУ изоляцию)

DN	PN	Обозначение по каталогу	(d) мм.	Цена руб., (с НДС)				
				H= до 1000 мм	H= 1001-1500 мм	H= 1501-2000 мм	H= 2001-2500 мм	H= 2501-3000 мм
50	40	КШ.Ц.П.GAS.050.040.02 H =	40	12 996	13 516	14 054	14 620	15 206
65	25	КШ.Ц.П.GAS.065.025.02 H =	49	14 296	14 866	15 462	16 080	16 722
80	25	КШ.Ц.П.GAS.080/070.025.02 H =	63	16 083	16 724	17 395	18 086	18 812
100	25	КШ.Ц.П.GAS.100/080.025.02 H =	75	19 494	20 274	21 086	21 930	22 806
125	25	КШ.Ц.П.GAS.125/100.025.02 H =	100	30 982	32 220	32 866	33 524	34 192
150	25	КШ.Ц.П.GAS.150/125.025.02 H =	125	42 230	43 072	43 935	44 809	45 727
200	25	КШ.Ц.П.GAS.200/150.025.02 H =	148	80 010	81 611	83 239	84 905	86 603
250	25	КШ.Ц.П.GAS.250/200.025.02 H =	200	176 300	179 937	183 538	187 207	190 953
300*	16	КШ.Ц.П.GAS.300/250.016.02 H =	240	295 550	299 000	303 600	308 200	318 550
300*	25	КШ.Ц.П.GAS.300/250.025.02 H =	240	325 105	328 900	333 960	339 020	350 405
350*	16	КШ.Ц.П.GAS.350/300.016.02 H =	300	307 050	310 500	315 100	318 550	322 000
350*	25	КШ.Ц.П.GAS.350/300.025.02 H =	300	337 755	341 550	346 610	350 405	354 200
400*	16	КШ.Ц.П.GAS.400/305.016.02 H =	305	451 950	460 000	469 200	478 400	486 450
400*	25	КШ.Ц.П.GAS.400/305.025.02 H =	305	497 145	506 000	516 120	526 240	535 095
500*	16	КШ.Ц.П.GAS.500/400.016.02 H =	390	738 300	747 500	756 700	765 900	776 250
500*	25	КШ.Ц.П.GAS.500/400.025.02 H =	390	812 130	822 250	832 370	842 490	853 875
600*	16	КШ.Ц.П.GAS.600/500.016.02 H =	500	1 322 500	1 336 875	1 351 250	1 365 625	1 380 000
600*	25	КШ.Ц.П.GAS.600/500.025.02 H =	500	1 322 500	1 336 875	1 351 250	1 365 625	1 380 000
700*	16	КШ.Ц.П.GAS.700/600.016.02 H =	600	2 512 750	2 527 125	2 541 500	2 555 875	2 570 250
700*	25	КШ.Ц.П.GAS.700/600.025.02 H =	600	2 512 750	2 527 125	2 541 500	2 555 875	2 570 250

* в комплекте с ручным редуктором

H = указывается высота штока



КРАН ШАРОВОЙ ЦЕЛЬНОСВАРНОЙ

ПРИВАРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

ПОЛНОПРОХОДНОЙ

(с удлиненным штоком для подземной установки / под ППУ изоляцию)

DN	PN	Обозначение по каталогу	(d) мм.	Цена руб., (с НДС)				
				H= до 1000 мм	H= 1001-1500 мм	H= 1501-2000 мм	H= 2001-2500 мм	H= 2501-3000 мм
50	40	КШ.Ц.П.GAS.050.040.П/П.02 H =	49	17 562	18 150	18 746	19 334	19 928
65	25	КШ.Ц.П.GAS.065.025.П/П.02 H =	63	18 646	19 179	19 710	20 243	20 777
80	25	КШ.Ц.П.GAS.080.025.П/П.02 H =	75	24 858	25 450	26 044	26 638	27 228
100	25	КШ.Ц.П.GAS.100.025.П/П.02 H =	100	30 224	31 346	32 468	33 592	34 714
125	25	КШ.Ц.П.GAS.125.025.П/П.02 H =	125	40 885	41 946	43 008	44 066	45 127
150	25	КШ.Ц.П.GAS.150.025.П/П.02 H =	148	55 544	56 267	56 996	57 723	58 448
200	25	КШ.Ц.П.GAS.200.025.П/П.02 H =	200	128 579	130 146	131 711	133 275	134 844
250*	16	КШ.Ц.П.GAS.250.016.П/П.02 H =	248	295 550	299 000	303 600	308 200	318 550
250*	25	КШ.Ц.П.GAS.250.025.П/П.02 H =	248	325 105	328 900	333 960	339 020	350 405
300*	16	КШ.Ц.П.GAS.300.016.П/П.02 H =	300	307 050	310 500	315 100	318 550	322 000
300*	25	КШ.Ц.П.GAS.300.025.П/П.02 H =	300	337 755	341 550	346 610	350 405	354 200
400*	16	КШ.Ц.П.GAS.400.016.П/П.02 H =	390	738 300	747 500	756 700	765 900	776 250
400*	25	КШ.Ц.П.GAS.400.025.П/П.02 H =	390	812 130	822 250	832 370	842 490	853 875
500*	16	КШ.Ц.П.GAS.500.016.П/П.02 H =	500	1 322 500	1 336 875	1 351 250	1 365 625	1 380 000
500*	25	КШ.Ц.П.GAS.500.025.П/П.02 H =	500	1 322 500	1 336 875	1 351 250	1 365 625	1 380 000
600*	16	КШ.Ц.П.GAS.600.016.П/П.02 H =	600	2 512 750	2 527 125	2 541 500	2 555 875	2 570 250
600*	25	КШ.Ц.П.GAS.600.025.П/П.02 H =	600	2 512 750	2 527 125	2 541 500	2 555 875	2 570 250

* в комплекте с ручным редуктором

H = указывается высота штока



КРАН ШАРОВОЙ ЦЕЛЬНОСВАРНОЙ

ПРИВАРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ПАТРУБКАМИ ПЭ100 SDR11

СТАНДАРТНОПРОХОДНОЙ

(с удлиненным штоком для подземной установки)

DN	PN	Обозначение по каталогу	DxDN патруб.	Цена руб., (с НДС) ПЭ100 SDR11				
				H= до 1000 мм	H= 1001-1500 мм	H= 1501-2000 мм	H= 2001-2500 мм	H= 2501-3000 мм
50	16	КШ.Ц.П.GAS.050.016.Н/П.02 ПЭ патрубки H=	63x57	14 578	15 098	15 636	16 202	16 788
65	16	КШ.Ц.П.GAS.065.016.П/П.02 ПЭ патрубки H=	75x76	16 539	17 109	17 705	18 323	18 965
80	16	КШ.Ц.П.GAS.080/070.016.Н/П.02 ПЭ патрубки H=	90x89	19 919	20 560	21 231	21 922	22 648
100	16	КШ.Ц.П.GAS.100/080.016.Н/П.02 ПЭ патрубки H=	110x108	22 938	23 718	24 530	25 374	26 250
100	16	КШ.Ц.П.GAS.100/080.016.Н/П.02 ПЭ патрубки H =	125x108	24 317	25 097	25 909	26 753	27 629
125	16	КШ.Ц.П.GAS.125/100.016.Н/П.02 ПЭ патрубки H =	140x133	33 154	34 230	34 792	35 364	35 945
150	16	КШ.Ц.П.GAS.150/125.016.Н/П.02 ПЭ патрубки H=	160x159	44 160	44 892	45 642	46 402	47 201
150	16	КШ.Ц.П.GAS.150/125.016.Н/П.02 ПЭ патрубки H =	180x159	54 211	55 053	55 915	56 789	57 708
200	16	КШ.Ц.П.GAS.200/150.016.Н/П.02 ПЭ патрубки H =	225x219	98 871	100 472	102 100	103 766	105 464
200	16	КШ.Ц.П.GAS.200/150.016.Н/П.02 ПЭ патрубки H =	250x219	103 132	104 733	106 361	108 026	109 725
250	16	КШ.Ц.П.GAS.250/200.016.Н/П.02 ПЭ патрубки H=	280x273	220 835	224 472	228 073	231 742	235 488
250	16	КШ.Ц.П.GAS.250/200.016.Н/П.02 ПЭ патрубки H=	315x273	224 677	228 314	231 915	235 584	239 330
300*	16	КШ.Ц.П.GAS.300/250.016.Н/П.02 ПЭ патрубки H =	315x325	368 555	372 005	376 605	381 205	391 555
300*	16	КШ.Ц.П.GAS.300/250.016.Н/П.02 ПЭ патрубки H =	355x325	387 969	391 419	396 019	400 619	410 969
350*	16	КШ.Ц.П.GAS.350/300.016.Н/П.02 ПЭ патрубки H=	400x377	435 454	438 904	443 504	446 954	450 404
400*	16	КШ.Ц.П.GAS.400/305.016.Н/П.02 ПЭ патрубки H =	400x426	636 097	644 147	653 347	662 547	670 597
400*	16	КШ.Ц.П.GAS.400/305.016.Н/П.02 ПЭ патрубки H =	450x426	666 497	674 547	683 747	692 947	700 997
400*	16	КШ.Ц.П.GAS.400/305.016.Н/П.02 ПЭ патрубки H =	500x426	596 773	603 773	611 773	619 773	626 773
500*	16	КШ.Ц.П.GAS.500/400.016.Н/П.02 ПЭ патрубки H =	500x530	901 185	909 185	917 185	925 185	934 185
500*	16	КШ.Ц.П.GAS.500/400.016.Н/П.02 ПЭ патрубки H =	560x530	967 233	975 233	983 233	991 233	1 000 233
500*	16	КШ.Ц.П.GAS.500/400.016.Н/П.02 ПЭ патрубки H =	630x530	по запросу				
600*	16	КШ.Ц.П.GAS.600/500.016.Н/П.02 ПЭ патрубки H =	630x630	по запросу				

* в комплекте с ручным редуктором

H = указывается высота штока



**КРАН ШАРОВОЙ ЦЕЛЬНОСВАРНОЙ
ПРИВАРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ПАТРУБКАМИ ПЭ100 SDR11
СТАНДАРТНОПРОХОДНОЙ
(с удлиненным штоком для подземной установки)**

DN	PN	Обозначение по каталогу	DxDN патруб.	Цена руб., (с НДС)				
				H= до 1000 мм	H= 1001-1500 мм	H= 1501-2000 мм	H= 2001-2500 мм	H= 2501-3000 мм
50	16	К.Ш.Ц.П.GAS.050.016.П/П.02 ПЭ патрубки H =	63x57	19 144	19 732	20 328	20 916	21 510
65	16	К.Ш.Ц.П.GAS.065.016.П/П.02 ПЭ патрубки H =	75x76	20 889	21 422	21 953	22 486	23 020
80	16	К.Ш.Ц.П.GAS.080.016.П/П.02 ПЭ патрубки H =	90x89	28 694	29 286	29 880	30 474	31 064
100	16	К.Ш.Ц.П.GAS.100.016.П/П.02 ПЭ патрубки H =	110x108	34 185	35 306	36 429	37 552	38 675
100	16	К.Ш.Ц.П.GAS.100.016.П/П.02 ПЭ патрубки H =	125x108	33 674	36 892	38 014	39 138	40 260
125	16	К.Ш.Ц.П.GAS.125.016.П/П.02 ПЭ патрубки H =	140x133	48 030	49 091	50 153	51 211	52 272
150	16	К.Ш.Ц.П.GAS.150.016.П/П.02 ПЭ патрубки H =	160x159	64 098	64 821	65 550	66 277	67 001
150	16	К.Ш.Ц.П.GAS.150.016.П/П.02 ПЭ патрубки H =	180x159	67 525	68 248	68 977	69 704	70 428
200	16	К.Ш.Ц.П.GAS.200.016.П/П.02 ПЭ патрубки H =	225x219	128 209	129 571	130 932	132 292	133 657
200	16	К.Ш.Ц.П.GAS.200.016.П/П.02 ПЭ патрубки H =	250x219	131 914	133 276	134 637	135 997	137 362
250*	16	К.Ш.Ц.П.GAS.250.016.П/П.02 ПЭ патрубки H =	280x273	295 726	298 726	302 726	306 726	315 726
250*	16	К.Ш.Ц.П.GAS.250.016.П/П.02 ПЭ патрубки H =	315x273	343 927	347 377	351 977	356 577	366 927
300*	16	К.Ш.Ц.П.GAS.300.016.П/П.02 ПЭ патрубки H =	315x325	330 483	333 483	337 483	340 483	343 483
300*	16	К.Ш.Ц.П.GAS.300.016.П/П.02 ПЭ патрубки H =	355x325	399 469	463 357	468 647	410 969	414 419
400*	16	К.Ш.Ц.П.GAS.400.016.П/П.02 ПЭ патрубки H =	400x426	802 128	810 128	818 128	826 128	835 128
400*	16	К.Ш.Ц.П.GAS.400.016.П/П.02 ПЭ патрубки H =	450x426	828 563	836 563	844 563	852 563	861 563
400*	16	К.Ш.Ц.П.GAS.400.016.П/П.02 ПЭ патрубки H =	500x426	845 773	853 773	861 773	869 773	878 773
500*	16	К.Ш.Ц.П.GAS.500.016.П/П.02 ПЭ патрубки H =	500x530	1 620 563	1 634 938	1 649 313	1 663 688	1 678 063
500*	16	К.Ш.Ц.П.GAS.500.016.П/П.02 ПЭ патрубки H =	560x530	1 696 518	1 710 893	1 725 268	1 739 643	1 754 018
500*	16	К.Ш.Ц.П.GAS.500.016.П/П.02 ПЭ патрубки H =	630x530	по запросу				
600*	16	К.Ш.Ц.П.GAS.600.016.П/П.02 ПЭ патрубки H =	630x630	по запросу				

* в комплекте с ручным редуктором
H = указывается высота штока



НОМЕНКЛАТУРА	DN	PN	Цена руб., (с НДС)
КОФ из СТ. 20 Dy15 Py16	15	16	537
КОФ из СТ. 20 Dy15 Py25	15	25	566
КОФ из СТ. 20 Dy15 Py40	15	40	738
КОФ из СТ. 20 Dy20 Py16	20	16	644
КОФ из СТ. 20 Dy20 Py25	20	25	672
КОФ из СТ. 20 Dy20 Py40	20	40	752
КОФ из СТ. 20 Dy25 Py16	25	16	652
КОФ из СТ. 20 Dy25 Py25	25	25	721
КОФ из СТ. 20 Dy25 Py40	25	40	856
КОФ из СТ. 20 Dy32 Py16	32	16	959
КОФ из СТ. 20 Dy32 Py25	32	25	1 098
КОФ из СТ. 20 Dy32 Py40	32	40	1 115
КОФ из СТ. 20 Dy40 Py16	40	16	1 078
КОФ из СТ. 20 Dy40 Py25	40	25	1 213
КОФ из СТ. 20 Dy40 Py40	40	40	1 195
КОФ из СТ. 20 Dy50 Py16	50	16	1 164
КОФ из СТ. 20 Dy50 Py25	50	25	1 199
КОФ из СТ. 20 Dy50 Py40	50	40	1 360
КОФ из СТ. 20 Dy65 Py16	65	16	1 592
КОФ из СТ. 20 Dy65 Py25	65	25	1 989
КОФ из СТ. 20 Dy80 Py16	80	16	2 092
КОФ из СТ. 20 Dy80 Py25	80	25	2 179
КОФ из СТ. 20 Dy100 Py16	100	16	2 388
КОФ из СТ. 20 Dy100 Py25	100	25	3 040
КОФ из СТ. 20 Dy125 Py16	125	16	2 567
КОФ из СТ. 20 Dy125 Py25	125	25	3 836
КОФ из СТ. 20 Dy150 Py16	150	16	3 672
КОФ из СТ. 20 Dy150 Py25	150	25	4 543
КОФ из СТ. 20 Dy200 Py16	200	16	5 258
КОФ из СТ. 20 Dy200 Py25	200	25	6 787
КОФ из СТ. 20 Dy250 Py16	250	16	8 309
КОФ из СТ. 20 Dy250 Py25	250	25	10 786
КОФ из СТ. 20 Dy300 Py16	300	16	10 386
КОФ из СТ. 20 Dy350 Py16	350	16	11 172
КОФ из СТ. 20 Dy400 Py16	400	16	12 758
КОФ из СТ. 20 Dy500 Py16	500	16	24 255

**КОМПЛЕКТЫ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ
СООТВЕТСТВУЮТ ГОСТ 12815**



КОФ – комплект ответных фланцев, включает себя:
2 фланца соответствующего диаметра,
2 прокладки (паронит),
Крепеж (в количестве соответственно DNи PN)
На 1 кран требуется 1 КОФ.