

Преобразователи расхода вихревые электромагнитные ВПС

Питание автономное, литиевая батарея 3,6В. Нормированный импульсный выход.

Внешний вид	Отличительные особенности	Обозначение	Диапазон расходов, м ³ /ч	Ду	Стоимость, руб.
	Корпус из нержавеющей стали. Литой пластиковый поворотный корпус электронного блока. Присоединение к трубопроводу резьбовое, с использованием комплекта монтажных частей	ВПС2-ЧИ2.54(56)-25	0,3-15 (1:50)	25	15 900
		ВПС1-ЧИ2.54(56)-25	0,15-15 (1:100)		16 700
		ВПС2-ЧИ2.54(56)-32	0,4-20 (1:50)	32	16 600
		ВПС1-ЧИ2.54(56)-32	0,2-20 (1:100)		17 200
		ВПС2-ЧИ2.54(56)-40	0,6-30 (1:50)	40	17 500
		ВПС1-ЧИ2.54(56)-40	0,3-30 (1:100)		17 950
	Корпус из нержавеющей стали. Литой пластиковый поворотный корпус электронного блока. Присоединение к трубопроводу фланцевое.	ВПС2-ЧИ2.54(56)-50	1-50 (1:50)	50	20 500
		ВПС1-ЧИ2.54(56)-50	0,5-50 (1:100)		21 100
		ВПС2-ЧИ2.54(56)-65	1,6-80 (1:50)	65	23 300
		ВПС1-ЧИ2.54(56)-65	0,8-80 (1:100)		24 100
		ВПС2-ЧИ2.54(56)-80	3-150 (1:50)	80	25 500
		ВПС1-ЧИ2.54(56)-80	1,5-150 (1:100)		26 100
	Корпус из нержавеющей стали. Литой пластиковый поворотный корпус электронного блока. Присоединение к трубопроводу фланцевое.	ВПС2-ЧИ2.54(56)-100	4-200 (1:50)	100	28 700
		ВПС1-ЧИ2.54(56)-100	2-200 (1:100)		29 100
	Корпус из нержавеющей стали. Литой пластиковый поворотный корпус электронного блока. Присоединение к трубопроводу фланцевое	ВПС2-ЧИ2.54(56)-150	10-500 (1:50)	150	42 500
		ВПС1-ЧИ2.54(56)-150	5-500 (1:100)		43 500

Комплекты монтажных частей преобразователей расхода ВПС					
Наименование комплекта КМЧ	Состав комплекта		Наименование преобразователей расхода ВПС для монтажа которых, применяется комплект	Ду	Стоимость, руб.
КМЧ ВПС №2		Прямые участки 10 и 2 Ду под приварку + две накидных гайки + две прокладки.	ВПС1(2)-ЧИ2.34, 54(64)	25	2 300
				32	2 650
				40	2 900
КМЧ ВПС №3		Прямые участки 10 и 2 Ду под резьбовое соединение + две накидных гайки + две прокладки.	ВПС1(2)-ЧИ2.34, 54(64)	25	2 450
				32	2 850
				40	3 100
КМЧ ВПС №4		Прямые участки 10 и 2 Ду под приварку + две накидных гайки + две прокладки + шунтирующая перемычка с метизами крепления.	ВПС1(2)-ЧИ2.44	20	2 300
КМЧ ВПС №5				Прямые участки 10 и 2 Ду под резьбовое соединение + две накидных гайки + две прокладки + шунтирующая перемычка с метизами крепления.	ВПС1(2)-ЧИ2.44

Все КМЧ окрашены порошковой эмалью.
КМЧ могут быть изготовлены из нержавеющей стали по отдельному заказу.

Монтажная вставка (имитатор) ВПС

Монтажная вставка (имитатор) преобразователь расхода ВПС			
Ду (мм)	Стоимость, руб.	Ду (мм)	Стоимость, руб.
25	1 500	65	3 100
32	2 300	80	3 500
40	2 500	100	4 500
50	2 600	150	7 200