

РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ 01.01.2024 года

**КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ СЕДЕЛЬНЫЕ
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ TRV-T С ЭИМ**

Маркировка клапана	Пропускная способность Kvs, м3/ч (X2)	Розничная цена с НДС, руб.		
		Клапан	Электропривод	Итого
PN25				
Клапаны двухходовые седельные регулирующие TRV-T с электроприводом TSL-1600-25-1T-230-IP67 (201)				
TRV-T-15-X2-201-25	0,16/0,25/0,4/0,63/1/1,6/2,5/4	28 710	67 208	95 918
TRV-T-20-X2-201-25	1,6/2,5/4/6,3	37 746	67 208	104 954
TRV-T-25-X2-201-25	2,5/4/6,3/8/10	46 123	67 208	113 331
TRV-T-32-X2-201-25	6,3/8/10/12,5/16	54 328	67 208	121 536
TRV-T-40-X2-201-25	10/12,5/16/20/25	73 185	67 208	140 393
TRV-T-50-X2-201-25	10/12,5/16/20/25/32/40	92 779	67 208	159 987
Клапаны двухходовые седельные регулирующие TRV-T с электроприводом TSL-2200-40-1T-230-IP67 (210)				
TRV-T-65-X2-210-25	25/40/50/63	123 072	69 283	192 355
TRV-T-80-X2-210-25	40/63/80/100	157 586	69 283	226 869
TRV-T-100-X2-210-25	63/80/100/125/160	211 380	69 283	280 663
Клапаны двухходовые седельные регулирующие TRV-T с электроприводом TSL-1600-25-1TR-230-IP67 (201R)				
TRV-T-15-X2-201R-25	0,16/0,25/0,4/0,63/1/1,6/2,5/4	28 710	96 237	124 947
TRV-T-20-X2-201R-25	1,6/2,5/4/6,3	37 746	96 237	133 983
TRV-T-25-X2-201R-25	2,5/4/6,3/8/10	46 123	96 237	142 360
TRV-T-32-X2-201R-25	6,3/8/10/12,5/16	54 328	96 237	150 565
TRV-T-40-X2-201R-25	10/12,5/16/20/25	73 185	96 237	169 422
TRV-T-50-X2-201R-25	10/12,5/16/20/25/32/40	92 779	96 237	189 016
Клапаны двухходовые седельные регулирующие TRV-T с электроприводом TSL-2200-40-1TR-230-IP67 (210R)				
TRV-T-65-X2-210R-25	25/40/50/63	123 072	96 830	219 902
TRV-T-80-X2-210R-25	40/63/80/100	157 586	96 830	254 416
TRV-T-100-X2-210R-25	63/80/100/125/160	211 380	96 830	308 210

TRV-T-X1-X2-X3-X4

где:
TRV-T – Условное обозначение клапана регулирующего высокотемпературного;
X1 – Условный диаметр DN;
X2 – Условная пропускная способность Kvs;
X3 – Маркировка типа привода;
X4 – Рабочее давление (1,6 МПа – ничего не указывается, 2,5 МПа – указывается значение 25).

ПРИМЕР ЗАКАЗА:

Клапан проходной седельный регулирующий фланцевый высокотемпературный с условным диаметром 50 мм, с пропускной способностью 16 м³/ч, максимальной температурой рабочей среды +220°C (регулирование температуры в диапазоне 1-99°C), рабочим давлением 1,6 МПа, оснащенный терморегулирующим электроприводом TSL-1600-25-1T-230-IP67 (тип электропривода 201). Поставляется с аналоговым температурным датчиком теплоносителя ТДТА-100.

TRV-T-50-16-201