

РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ 01.01.2024 года

КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ СЕДЕЛЬНЫЕ С ЭИМ

Маркировка клапана	Пропускная способность Kvs, м3/ч (X2)	Розничная цена с НДС, руб.		
		Клапан	Электропривод	Итого
PN16				
Клапаны двухходовые седельные регулирующие TRV с электроприводом TSL-1600-25-1T-230-IP67 (201)				
TRV-15-X2-201	0,16/0,25/0,4/0,63/1/1,6/2,5/4	17 931	67 208	85 139
TRV-20-X2-201	1,6/2,5/4/6,3	20 270	67 208	87 478
TRV-25-X2-201	2,5/4/6,3/8/10	25 085	67 208	92 293
TRV-32-X2-201	6,3/8/10/12,5/16	28 866	67 208	96 074
TRV-40-X2-201	10/12,5/16/20/25	32 710	67 208	99 918
TRV-50-X2-201	10/12,5/16/20/25/32/40	42 326	67 208	109 534
Клапаны двухходовые седельные регулирующие TRV с электроприводом TSL-2200-40-1T-230-IP67 (210)				
TRV-65-X2-210	25/40/50/63	71 914	69 283	141 197
TRV-80-X2-210	40/63/80/100	85 532	69 283	154 815
TRV-100-X2-210	63/80/100/125/160	110 271	69 283	179 554
Клапаны двухходовые седельные регулирующие TRV с электроприводом TSL-1600-25-1TR-230-IP67 (201R)				
TRV-15-X2-201R	0,16/0,25/0,4/0,63/1/1,6/2,5/4	17 931	96 237	114 168
TRV-20-X2-201R	1,6/2,5/4/6,3	20 270	96 237	116 507
TRV-25-X2-201R	2,5/4/6,3/8/10	25 085	96 237	121 322
TRV-32-X2-201R	6,3/8/10/12,5/16	28 866	96 237	125 103
TRV-40-X2-201R	10/12,5/16/20/25	32 710	96 237	128 947
TRV-50-X2-201R	10/12,5/16/20/25/32/40	42 326	96 237	138 563
Клапаны двухходовые седельные регулирующие TRV с электроприводом TSL-2200-40-1TR-230-IP67 (210R)				
TRV-65-X2-210R	25/40/50/63	71 914	96 830	168 744
TRV-80-X2-210R	40/63/80/100	85 532	96 830	182 362
TRV-100-X2-210R	63/80/100/125/160	110 271	96 830	207 101

Маркировка и пример заказа двухходового терморегулирующего клапана TRV

TRV-X1-X2-X3-X4

где:
TRV – Условное обозначение клапана регулирующего;
X1 – Условный диаметр DN;
X2 – Условная пропускная способность Kvs;
X3 – Маркировка типа привода;
X4 – Рабочее давление (1,6 МПа – ничего не указывается, 2,5 МПа – указывается значение 25).

ПРИМЕР ЗАКАЗА:

Клапан проходной седельный регулирующий фланцевый с условным диаметром 40 мм, с пропускной способностью 16 м³/ч, максимальной температурой рабочей среды +150°C (регулирование температуры в диапазоне 1-99°C), рабочим давлением 1,6 МПа, оснащенный терморегулирующим электроприводом TSL-1600-25-1T-230-IP67 (тип электропривода 201). Поставляется с аналоговым температурным датчиком теплоносителя ТДТА-100.

TRV-40-16-201