

РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ 01.01.2024 года

КЛАПАНЫ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЕ СЕДЕЛЬНЫЕ TRV С ЭИМ

Маркировка клапана	Пропускная способность Kvs, м3/ч (X2)	Розничная цена с НДС, руб.		
		Клапан	Электропривод	Итого
PN25				
Клапаны двухходовые седельные терморегулирующие TRV с электроприводом TSL-1600-25-1T-230-IP67 (201)				
TRV-15-X2-201-25	0,16/0,25/0,4/0,63/1/1,6/2,5/4	24 536	67 208	91 744
TRV-20-X2-201-25	1,6/2,5/4/6,3	28 772	67 208	95 980
TRV-25-X2-201-25	2,5/4/6,3/8/10	34 154	67 208	101 362
TRV-32-X2-201-25	6,3/8/10/12,5/16	41 511	67 208	108 719
TRV-40-X2-201-25	10/12,5/16/20/25	45 684	67 208	112 892
TRV-50-X2-201-25	10/12,5/16/20/25/32/40	58 470	67 208	125 678
Клапаны двухходовые седельные терморегулирующие TRV с электроприводом TSL-2200-40-1T-230-IP67 (210)				
TRV-65-X2-210-25	25/40/50/63	120 202	69 283	189 485
TRV-80-X2-210-25	40/63/80/100	145 382	69 283	214 665
TRV-100-X2-210-25	63/80/100/125/160	185 762	69 283	255 045
Клапаны двухходовые седельные терморегулирующие TRV с электроприводом TSL-1600-25-1TR-230-IP67 (201R)				
TRV-15-X2-201R-25	0,16/0,25/0,4/0,63/1/1,6/2,5/4	24 536	96 237	120 773
TRV-20-X2-201R-25	1,6/2,5/4/6,3	28 772	96 237	125 009
TRV-25-X2-201R-25	2,5/4/6,3/8/10	34 154	96 237	130 391
TRV-32-X2-201R-25	6,3/8/10/12,5/16	41 511	96 237	137 748
TRV-40-X2-201R-25	10/12,5/16/20/25	45 684	96 237	141 921
TRV-50-X2-201R-25	10/12,5/16/20/25/32/40	58 470	96 237	154 707
Клапаны двухходовые седельные терморегулирующие TRV с электроприводом TSL-2200-40-1TR-230-IP67 (210R)				
TRV-65-X2-210R-25	25/40/50/63	120 202	96 830	217 032
TRV-80-X2-210R-25	40/63/80/100	145 382	96 830	242 212
TRV-100-X2-210R-25	63/80/100/125/160	185 762	96 830	282 592

Маркировка и пример заказа двухходового терморегулирующего клапана TRV

TRV-X1-X2-X3-X4

где:
TRV – Условное обозначение клапана регулирующего;
X1 – Условный диаметр DN;
X2 – Условная пропускная способность Kvs;
X3 – Маркировка типа привода;
X4 – Рабочее давление (1,6 МПа – ничего не указывается, 2,5 МПа – указывается значение 25).

ПРИМЕР ЗАКАЗА:

Клапан проходной седельный регулирующий фланцевый с условным диаметром 40 мм, с пропускной способностью 16 м³/ч, максимальной температурой рабочей среды +150°C (регулирование температуры в диапазоне 1-99°C), рабочим давлением 1,6 МПа, оснащенный терморегулирующим электроприводом TSL-1600-25-1T-230-IP67 (тип электропривода 201). Поставляется с аналоговым температурным датчиком теплоносителя ТДТА-100.

TRV-40-16-201