

ПРАЙС - ЛИСТ (Цена указана без учета НДС в руб.)

февраль 2021г.

РАСХОДОМЕРЫ

КАРАТ-520 — ультразвуковой расходомер-счетчик*

- автономное питание
- измерение в прямом направлении
- ЖК дисплей
- импульсный выход




Наименование	Ду	Ном. расход м ³ /ч	Диапазон расходов, м ³ /ч	Длина расходомера, мм	Цена, руб.
Для воды до 150°C					
КАРАТ-520-20-0-T150, резьбовое соединение	20	2,5	0,025-5,00	190	16 800
КАРАТ-520-25-0-T150, резьбовое соединение	25	3,5	0,035-7,00	260	19 500
КАРАТ-520-32-0-T150, резьбовое соединение	32	6,0	0,060-12,00	260	22 000
КАРАТ-520-40-0-T150, резьбовое соединение	40	10,0	0,100-20,00	300	26 500
КАРАТ-520-50-0-T150, фланец	50	15,0	0,150-30,00	300	29 500
КАРАТ-520-80-0-T150, фланец	80	40,0	0,400-80,00	300	46 500

Принадлежности для монтажа к КАРАТ-520



Наименование	Ду	Краткое описание	Цена, руб.
КМЧ 1	20	Штуцеры с гайкой для присоединения расходомера к трубе. Может поставляться по дополнительному заказу	1 250
КМЧ 1	25	Штуцеры с гайкой для присоединения расходомера к трубе. Может поставляться по дополнительному заказу	1 800
КМЧ 1	32	Штуцеры с гайкой для присоединения расходомера к трубе. Может поставляться по дополнительному заказу	2 350
КМЧ 1	40	Штуцеры с гайкой для присоединения расходомера к трубе. Может поставляться по дополнительному заказу	3 000
КМЧ 2	50	Комплект фланцев с крепежом и паронитовыми прокладками. (Фланцы (ГОСТ 12820-80) исполнения «шип-паз», что позволяет при монтаже исключить смещение оси деталей расходомера и трубопровода	1 000
КМЧ 2	80	Комплект фланцев с крепежом и паронитовыми прокладками. (Фланцы (ГОСТ 12820-80) исполнения «шип-паз», что позволяет при монтаже исключить смещение оси деталей расходомера и трубопровода	1 600

Монтажные вставки к КАРАТ-520



Наименование	Ду	Краткое описание	Цена, руб.
МВ-20	20	Прямой участок устанавливается на место расходомера при поверке или сварочных работах	900
МВ-25	25	Прямой участок устанавливается на место расходомера при поверке или сварочных работах	950
МВ-32	32	Прямой участок устанавливается на место расходомера при поверке или сварочных работах	1 200
МВ-40	40	Прямой участок устанавливается на место расходомера при поверке или сварочных работах	1 300
МВ-50	50	Устанавливается на место расходомера при поверке или сварочных работах	1 500
МВ-80	80	Устанавливается на место расходомера при поверке или сварочных работах	1 900

*цена не включает стоимость КМЧ